> SVAŘOVANÉ ROŠTY SP - VÝROBNÍ PROGRAM

1) Světlá velikost oka v mm (závisí na tloušťce nosného pásku a rozpěrného prutu)
2) Osová velikost oka

— Průměrná hmotnost v kg/m² lemovaného zinkovaného roštu
— 'N', 'T' viz legenda na straně 11

Typ	Počet nosných pásků na 1000 mm šířky	Světlost otvoru [1] Velikost otvoru [2] [mm]	Rozměr nosného pásu: výška/tloušťka																						
			20/2	20/3	25/2	25/3	25/4	25/5	30/2	30/3	30/4	30/5	35/2	35/3	35/4	35/5	40/2	40/3	40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/4	60/5
AA	30	31 x 33 **34,3 x 38,1**	15	20	18	24 N	32 N	38	20 T	28 TN	37 TN	45 T	23 T	32 T	42 T	52 T	26 T	36 TN	48 TN	58 T	44 TN	58 T	72 T	69 N	85
AC	30	31 x 45 **34,3 x 50,8**	14	19	16	23 N	30 N	37	19 T	27 TN	36 TN	44 T	22 T	31 T	41 T	51 T	25 T	35 TN	46 TN	57 T	43 TN	57 TN	71 T	68 N	84
AX	30	31 x 71 **34,3 x 76,2**	13	18	16	22 S	29 S	36	18 T	26 T	35 T	43 T	21 T	30 T	40 T	49 T	24 T	34 T	45 T	56 T	–	56 T	70 T	–	–
AE	30	31 x 96 **34,3 x 101,6**	12	18	15	22 N	29 N	35	18 T	26 TN	34 TN	42 T	20 T	30 T	39 T	49 T	23 T	34 TN	45 TN	56 T	42 TN	56 TN	69 T	66 N	82
AI	30	31 x 14 **34,3 x 19**	19	24	21	28	36	43	24	32	41	47	27	36	47	56	–	40	52	63	–	–	–	–	–
AK	30	31 x 19 **34,3 x 24**	17	22	20	26	34	41	22	31	39	48	25	35	45	54	–	–	50	61	–	–	–	–	–
IX	68	12 x 71 **14,8 x 76,2**	26	37	32	46	–	–	37	55	–	–	43	64	–	–	49	73	–	–	–	–	–	–	–
IE	68	12 x 96 **14,8 x 101,6**	25	37	31	46	–	–	37	54	–	–	43	63	–	–	49	72	–	–	–	–	–	–	–
KK	46	19 x 19 **22,1 x 24**	22	31	25	37	53	–	31	43	61	–	35	49	69	–	39	55	77	–	–	–	–	–	–
KA	46	19 x 33 **22,1 x 38,1**	20	28	24	34 N	45	–	28	40 N	53	–	32	46	61	–	36	52 N	69	–	65	85	–	102	–
KC	46	19 x 45 **22,1 x 50,8**	19	27	23	33 N	44	–	27	39 N	52	–	31	45	60	–	35	51 N	68	–	64	84	–	100	–
KX	46	19 x 71 **22,1 x 76,2**	18	26	22	32	43	–	26	38	51	–	30	44	59	–	34	51	67	–	63	83	–	99	–
KE	46	19 x 96 **22,1 x 101,6**	18	26	22	32 N	42	–	26	38 N	50	–	30	44	58	–	34	50 N	66	–	62	82	–	99	–
MM	41	22 x 20 **24,9 x 25**	20	28	24	33	43	–	28	39	50	–	31	44	57	–	35	49	65	–	–	–	–	–	–
MA	41	22 x 33 **24,9 x 38,1**	19	26	22	31	41	–	25	37	48	–	29	42	55	–	33	47	62	–	58	77	–	91	–
MC	41	22 x 45 **24,9 x 50,8**	17	25	21	30	40	–	25	36	47	–	28	41	54	–	32	46	61	–	57	76	–	90	–
MX	41	22 x 71 **24,9 x 76,2**	17	24	20	29	39	–	24	35	46	–	27	40	53	–	31	45	60	–	56	75	–	89	–
ME	41	22 x 96 **24,9 x 101,6**	16	23	20	29	38	–	23	34	45	–	27	39	52	–	30	45	60	–	56	74	–	89	–
BA	34	27 x 33 **30,1 x 38,1**	16	22	19	27	35	42	22	31	41	50	25	35	47	58	28	40	53	65	49	65	80	77	97
BC	34	27 x 45 **30,1 x 50,8**	15	21	18	26 N	34 N	41	21	30 N	40 N	49	24	35	46	56	27	39 N	52 N	64	48 N	64 N	79	76 N	94
BX	34	27 x 71 **30,1 x 76,2**	14	20	17	25	33	40	20	29	39	48	23	34	45	55	26	38	51	63	–	63	78	–	–
BE	34	27 x 96 **30,1 x 101,6**	14	20	17	24	32	40	20	29	38	47	23	33	44	55	26	38	50	62	47	62	77	74	93
EA	31	30 x 33 **33,1 x 38,1**	15	21	18	25	32	39	21	29 T	38 T	46 T	23 T	33 T	43 T	53 T	26 T	37 T	49 T	60 T	46 T	60 T	74 T	71	88
EDF	31	30 x 27 **33,1 x 33,8**	–	21	18	25	33	40	21 T	29 T	38 T	47 T	24 T	34 T	44 T	54 T	27 T	38 T	50 T	61 T	–	61 T	75 T	–	88
EC	31	30 x 45 **33,1 x 50,8**	14	20	17	24	31	38	20 T	28 T	37 T	45 T	22 T	32 T	42 T	52 T	25 T	36 T	48 T	59 T	45 T	59 T	73 T	70	87
EX	31	30 x 71 **33,1 x 76,2**	13	19	16	23	30	37	19 T	27 T	36 T	44 T	22 T	31 T	41 T	51 T	24 T	35 T	47 T	58 T	–	58 T	72 T	–	–
EE	31	30 x 96 **33,1 x 101,6**	13	18	15	22	29	36	18 T	26 T	35 T	43 T	21 T	31 T	41 T	50 T	24 T	35 T	46 T	57 T	43 T	57 T	71 T	68	85
FA	27	35 x 33 **38,3 x 38,1**	–	19	16	22	29	35	19 T	26 T	34 T	41 T	21 T	30 T	39 T	47 T	24 T	33 T	44 T	53 T	41 T	53 T	66 T	63	78
FC	27	35 x 45 **38,3 x 50,8**	–	18	15	21 N	28	34	18 T	25 TN	33 TN	40 T	20 T	29 T	38 T	46 T	23 T	32 T	42 T	52 T	40 T	52 T	64 T	62	77
FX	27	35 x 71 **38,3 x 76,2**	–	17	14	20 N	27	33	17 T	24 T	32 T	39 T	19 T	28 T	37 T	45 T	22 T	31 T	41 T	51 T	39 T	51 T	63 T	–	–
FE	27	35 x 96 **38,3 x 101,6**	–	15	14	20	26	32	16 T	23 TN	31 TN	38 T	19 T	27 T	36 T	44 T	21 T	31 T	41 T	50 T	38 T	50 T	63 T	60	75

> SVAŘOVANÉ ROŠTY SP - VÝROBNÍ PROGRAM

1) Světlá velikost oka v mm (závisí na tloušťce nosného pásku a rozpěrného prutu)
2) Osová velikost oka

— Průměrná hmotnost v kg/m² lemovaného zinkovaného roštu
— 'N', 'T' viz níže

Typ	Počet nosných pásků na 1000 mm šířky	Světlost otvoru [1] Velikost otvoru [2] [mm]	Rozměr nosného pásu: výška/tloušťka																				
			20/3	25/2	25/3	25/4	25/5	30/2	30/3	30/4	30/5	35/2	35/3	35/4	35/5	40/2	40/3	40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/4	60/5
GA	25	38 x 33 **41,4 x 38,1**	18	15	21	27	33	18 T	24 T	32 T	39 T	20 T	28 T	36 T	44 T	22 T	31 T	41 T	50 T	38 T	50 T	61 T	59	73
GC	25	38 x 45 **41,4 x 50,8**	17	14	20 N	26	32	17 T	23 TN	31 TN	37 T	19 T	27 T	35 T	43 T	21 T	30 T	40 T	49 T	37 T	49 T	60 T	58	72
GX	25	38 x 71 **41,4 x 76,2**	16	13	19	25	31	16 T	23 T	30 T	36 T	18 T	26 T	34 T	42 T	20 T	29 T	39 T	48 T	36 T	48 T	59 T	–	–
GE	25	38 x 96 **41,4 x 101,6**	15	13	19 N	24	30	15 T	22 TN	29 TN	36 T	17 T	25 T	34 T	41 T	20 T	29 T	38 T	47 T	–	47 T	58 T	56	70
CK	24	40 x 19 **43,2 x 24**	19	17	23	29	35	19	26	33	40	22	29	38	45	–	33	42	51 T	37 T	–	–	–	–
CA	24	40 x 33 **43,2 x 38,1**	17	15	20	26	32	17 T	24 T	31 T	37 T	19 T	27 T	35 T	43 T	22 T	30 T	40 T	48 T	36 T	48 T	59 T	57	70
CC	24	40 x 45 **43,2 x 50,8**	16	14	19	25	31	16 T	23 T	30 T	36 T	18 T	26 T	34 T	42 T	20 T	29 T	38 T	47 T	35 T	47 T	58 T	56	69
CX	24	40 x 71 **43,2 x 76,2**	15	13	18	24	30	15 T	22 T	29 T	35 T	17 T	25 T	33 T	41 T	20 T	28 T	37 T	46 T	34 T	46 T	57 T	–	–
CE	24	40 x 96 **43,2 x 101,6**	15	12	18	24	29	15 T	21 T	28 T	35 T	17 T	24 T	32 T	40 T	19 T	28 T	37 T	45 T	34 T	45 T	56 T	54	67
HMA	21	47 x 33 **49,8 x 38,1**	15	14	19	24	–	16 T	21 T	28 T	–	18 T	24 T	32 T	–	20 T	27 T	36 T	–	–	43 T	–	–	–
HMC	21	47 x 45 **49,8 x 50,8**	15	13	18	23	–	15 T	20 T	27 T	–	17 T	23 T	31 T	–	18 T	26 T	34 T	–	32 T	42 T	–	50	–
HMX	21	47 x 71 **49,8 x 76,2**	14	12	17	22	–	14 T	20 T	26 T	–	16 T	22 T	29 T	–	18 T	25 T	33 T	–	31 T	41 T	–	–	–
HME	21	47 x 96 **49,8 x 101,6**	13	11	16	21	–	13 T	19 T	25 T	–	15 T	22 T	29 T	–	17 T	25 T	33 T	–	31 T	40 T	–	48	–
HEA	16	63 x 33 **66,3 x 38,1**	13	12	15	20	24	13 T	18 T	23 T	27 T	15 T	20 T	26 T	31 T	16 T	22 T	29 T	35 T	27 T	35 T	42 T	41	50
HEC	16	63 x 45 **66,3 x 50,8**	12	11	14	19	22	12 T	17 T	22 T	26 T	14 T	19 T	25 T	30 T	15 T	21 T	28 T	34 T	26 T	34 T	41 T	40	49
HEX	16	63 x 71 **66,3 x 76,2**	11	10	13	18	21	11 T	16 T	21 T	25 T	13 T	18 T	24 T	29 T	14 T	20 T	27 T	33 T	25 T	33 T	40 T	–	–
HEE	16	63 x 96 **66,3 x 101,6**	11	9	13	17	20	11 T	15 T	20 T	24 T	12 T	17 T	23 T	28 T	14 T	20 T	26 T	32 T	24 T	32 T	40 T	38	47
ZC	17	59 x 45 **62,2 x 50,8**	–	–	15	20	23	13	18	23	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ZD	17	59 x 60 **62,2 x 65**	–	–	15	20	23	13	18	23	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ZE	17	59 x 96 **62,2 x 101,6**	–	–	14	19	22	12	17	22	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ZY	17	59 x 127 **62,2 x 132**	–	–	13	17	20	11	15	20	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AA-8 x 8	30	8 x 8* **34,3 x 38,1**	–	–	–	–	–	–	31	40	–	–	–	–	–	29	39	51	–	47	61	–	–	–
			dostupné také v provedení AC, AX, AE viz strana 10																					
Typ offshore AE	30	13 x 96 ** **34,3 x 101,6**	–	–	27 T	34 T	40 T	–	31 T	39 T	47 T	–	35 T	44 T	54 T	–	39 T	50 T	60 T	–	60 T	74 T	70 T	62 T
Typ offshore CE	24	11 x 96 *** **43,2 x 101,6**	–	–	25 T	31 T	37 T	–	28 T	35 T	41 T	–	31 T	39 T	47 T	–	35 T	44 T	52 T	–	52 T	63 T	87 T	75 T

☐ Standardní výrobní program – rychlá dodávka ☐ Speciální výrobní program – pro minimální velikost objednávky a termín dodání kontaktujte STACO

* světlost otvoru = 8 x 8 mm s dole svařovaným bezpečnostním profilem

** světlost otvoru = 13 x 96 mm s drátem navařeným mezi 5 mm tlustými nosnými pásky

*** světlost otvoru = 11 x 96 mm s dvěma dráty navařenými mezi nosnými pásky

Výběr následujících materiálů:
jakost oceli S235JR do S355JR podle normy EN 10025

Vzorky se speciálními otvory jsou k dispozici na vyžádání.

Možnosti pro speciální verze:
– zoubkování S4 a S5 (všechyn typy nosných pásků tloušťek 2/3/4 a 5 mm kromě 20/2)
– zoubkování S6 (všechny typy s písmenem 'T' v názvu, kroucený drát je dostupný v Ø 4,5 / 5 / 6 /8 mm; a hladký drát v Ø 4 / 5 / 6 mm)

Všechny typy s písmenem 'N' v názvu jsou dostupné v nerezovém provedení 1.4301 (V2A) nebo 1.4571 (V4A) s hladkým nebo krouceným drátem o Ø 4 mm.

Hmotnost nerezových roštů je v průměru o 7 % nižší než roštů ze zinkované oceli.