

+0 L -3	+5 B -5	výška nosného pásu A	B	C	D	E	F	přípustné zatížení N	hmotnost SP 3032 PR 3030 kg
<b>600</b> <b>30x2</b>	240	30	55	70	120	85	30	1500	4,4
	270	30	55	70	150	85	30	1500	4,9
	305	30	55	70	180	90	30	1500	5,4
<b>600</b> <b>30x3</b>	240	30	55	70	120	85	30	1500	5,4
	270	30	55	70	150	85	30	1500	6,0
	305	30	55	70	180	90	30	1500	6,7
<b>800</b> <b>30x2</b>	240	30	55	70	120	85	30	1200	5,5
	270	30	55	70	150	85	30	1200	6,1
	305	30	55	70	180	90	30	1200	6,8
<b>800</b> <b>30x3</b>	240	30	55	70	120	85	30	1500	6,9
	270	30	55	70	150	85	30	1500	7,7
	305	30	55	70	180	90	30	1500	8,6
<b>1000</b> <b>30x2</b>	240	30	55	70	120	85	30	960	6,7
	270	30	55	70	150	85	30	960	7,5
	305	30	55	70	180	90	30	960	8,3
<b>1000</b> <b>30x3</b>	240	30	55	70	120	85	30	1500	8,5
	270	30	55	70	150	85	30	1500	9,5
	305	30	55	70	180	90	30	1500	10,5
<b>1200</b> <b>40x3</b>	240	40	55	70	120	85	30	1500	12,1
	270	40	55	70	150	85	30	1500	13,6
	305	40	55	70	180	90	30	1500	15,2

Typové oko SP 3032, typové oko PR 3030 a 3010.

Doporučená délka 800 a 1000 mm.